## VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENAR GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 03.	IAN 2006
WIPO	PCT

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHE	 EN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416
104508 a/se			The state of the s
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/010084	Internationales Anmeldedatu 09.09.2004	ım (TagMonatUahr)	Prioritātsdatum (Tag/Monat/Jahr) 02.10.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder A61M11/06	nationale Klassifikation und IF	PΚ	
Anmelder PARI GMBH SPEZIALISTEN FÜR	EFFEKTIVE INHALATIO	DN	
Artikel 36 übermittelt wird.	ng beautitagten beholde ne	acii / ii dixoi de evete	
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesa			
- Augustan liagan dam Bericht Al	JI AGEN bei: diese umfass	en	
57 ( den Anmolder und da	s Internationale Büro gesal	<i>ndt)</i> insgesamt 11	Blätter, dabei handelt es sich um
zugrunde liegen, und	loder Blatter mit Berichtigu 207 der Verwaltungsvorsch	riften).	lie geändert wurden und diesem Bericht hörde zugestimmt hat (siehe Regel
☐ Blätter, die frühere Bl		s den in Feld Nr. 1,	Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen lie über den Offenbarungsgehalt der ung hinausgeht.
h ☐ (nur an das Internationale	e <i>Büro gesandt)</i> i> insgesan , der <i>l</i> die ein Sequenzproto Form, wie im Zusatzfeld be	nt (bitte Art und Anz	zahl der/des elektronischen azugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt
4. Dieser Bericht enthält Angaben	zu folgenden Punkten:		
⊠ Feld Nr. i Grundlage de	s Bescheids		
Clead Nr. II Priorität			
☐ Feld Nr. III Keine Erstellu Anwendbarke	ıng eines Gutachtens über eit	Neuheit, erfinderisc	che Tätigkeit und gewerbliche
☐ Feld Nr. IV Mangelnde E	inheitlichkeit der Erfindung		
und der gewe	erblichen Anwendbarkeit, O	(2) hinsichtlich der N nterlagen und Erklä	Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit ärungen zur Stützung dieser Feststellung
☐ Feld Nr. VI Bestimmte ar	ngeführte Unterlagen		
☑ Feld Nr. VII Bestimmte M	längel der internationalen A	Inmeldung	
	emerkungen zur internatior		
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstel	llung dieses Berichts
30.03.2005		29.12.2005	
Name und Postanschrift der mit der inter beauftragten Behörde	mationalen Prüfung	Bevollmächtigter Be	ediensteter
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 5	523656 epmu d	Azaïzia, M Tel. +49 89 2399-69	
Fax: +49 89 2399 - 4465		161. 149 89 2399-0	

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/010084

	Feld Nr.	I Grundlag	e des Berichts			
1.	eingereid	cht wurde, so	he beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie ern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.			
	☐ Der	- La contrainer Übergetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache,				
	무 !	<ul> <li>□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))</li> <li>□ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)</li> <li>□ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)</li> </ul>				
2.	Hinsicht	lich der Best	andteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die dem Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts aicht" und sind ihm nicht beigefügt):	als		
	Beschre	eibung, Seiten				
	1, 2, 4-2	.0	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	3, 3a		eingegangen am 30.03.2005 mit Schreiben vom 25.02.2005			
	Δnsprü	che, Nr.				
	1-41		eingegangen am 30.03.2005 mit Schreiben vom 25.02.2005			
	Zeichn	ungen, Blätter	_			
	1/12-12	/12	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	□ ei Seque	nem Sequenz nzprotokoll	protokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das			
3	3. □ A	ufgrund der Ä	nderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:			
		Beschreibu	ig: Seite			
		l Ansprüche: l Zeichnunge	Nr. o: Blatt/Abb.			
	_		ntokoll <i>(genaue Angaben)</i> : n Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :			
	aufge Auffa:	Dieser Bericht listeten Ände ssung der Be el 70.2 c)).	ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehen rungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach nörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausge	id her		
	Ĺ	] Beschreibu	ng: Seite			
	[	<ul><li>Ansprüche</li><li>Zeichnung</li></ul>	Nr. en: Blatt/Abb.			
	[	☐ Sequenzpi ☐ etwaige zu	otokoll <i>(genaue Angaben)</i> : m Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :			
	* 17	Jenn Punkt	4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerk sehen werden.	kur		

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/010084

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 9-14,16,17,20,21,25-30,35,36,39,40

Nein: Ansprüche 1-8,15,18,19,22-24,31-34,37-38,41

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 16,35

Nein: Ansprüche 1-15,17-34,36-41

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-41

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

## Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

# Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: US-A-6 039 042 (2000-03-21)

Die folgenden Bemerkungen sind angesichts der unter <u>Punkt VIII</u> gegebenen Einwände zu betrachten !!!

2. UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 1

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

Dokument **D1** offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) eine Inhalationstherapievorrichtung (Abb.2A-2C und Abb.6) mit:

- einer Verneblerkammer ("main chamber 12"),
- einem Aerosolerzeuger ("MDI inhaler 40"), derart angeordnet, daß er ein erzeugtes Aerosol ("plume 47 of medication particles") in die Verneblerkammer abgeben kann,
- wenigstens einer Öffnung ("pie-shaped passages 17") in einer Wand der Verneblerkammer ("main chamber 12"), und
- wenigstens einem Ventil, daß an der wenigstens einen Öffnung in der Wand der Verneblerkammer angeordnet ist, wobei das Ventil umfaßt:
- einen Ventilsitz ("valve seat 12A"),
- ein elastisches Ventilelement ("unitary valve member 20"), und
- eine Ventilelementpositioniereinrichtung (das Oberteil des Ventilsitzes durch das das Ventilelement mit einer durch Verbiegen erzeugten Vorspannung auf dem Ventilsitz positioniert wird),

wobei die Ventilelementpositioniereinrichtung bezogen auf den Ventilsitz ist und das Ventilelement ("unitary valve member 20") von einer ersten Position (die in der Abbildung 2A gezeigte montierte Position) in eine zweite Position (die nicht gezeigte demontierte Position) bringbar ist, so daß in der ersten Position das Ventilelement ("unitary valve member 20") in einem strömungsfreien Zustand durch die

Ventilelementpositioniereinrichtung auf dem Ventilsitz positioniert wird (Abb.2A) und in der zweiten Position das Ventilelement von dem Ventilsitz beabstandet ist,

dadurch gekennzeichnet, daß der Ventilsitz ("valve seat 12A") und die Ventilelementpositioniereinrichtung (das Oberteil des Ventilsitzes) in einem Teil spritzgegossen sind (siehe Spalte 3, Zeilen 25-28, Abb.2A-2C und Abb.6 - "... main chamber 12 ... can be **molded** plastic parts composed of transparent plastic ...").

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT, so daß die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT nicht erfüllt sind.

Die Argumentation des Anmelders, daß die Druckschrift **D1** das Merkmal des Anspruchs 1 nicht beschreibt, wonach wenigstens zwei der Teile Ventilsitz, Ventilelement und Ventilelementpositioniereinrichtung in einem Teil spritzgegossen sind, wurde berücksichtigt. Jedoch sind der Ventilsitz ("valve seat 12A") und die Ventilelementpositioniereinrichtung (das Oberteil des Ventilsitzes durch das das Ventilelement mit einer durch Verbiegen erzeugten Vorspannung auf dem Ventilsitz positioniert wird) von **D1** in einem Teil spritzgegossen (siehe Spalte 3, Zeilen 25-28, Abb.2A-2C und Abb.6).

### UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 23

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 23 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu gegenüber der Offenbarung des Dokumentes **D1** ist.

Dokument **D1** offenbart (siehe Absatz §2) eine Inhalationstherapievorrichtung wobei: - die Verneblerkammer ("main chamber 12") einen feststehenden Teil (z.B. "main body 12B") umfasst,

- der Ventilsitz ("valve seat 12A") bezogen auf den Ventilelement ("unitary valve member 20") von einer ersten Position (die in der Abbildung 2A gezeigte montierte Position) in eine zweite Position (die nicht gezeigte demontierte Position) bringbar ist, so daß in der ersten Position das Ventilelement ("unitary valve member 20") in einem strömungsfreien Zustand auf dem Ventilsitz positioniert wird (das Ventilelement wird durch das Oberteil des Ventilsitzes mit einer durch Verbiegen erzeugten Vorspannung auf dem Ventilsitz

positioniert - siehe Abb.2A) und in der zweiten Position das Ventilelement von dem Ventilsitz beabstandet ist,

dadurch gekennzeichnet, daß ein Abschnitt (z.B. "tab 25") der Wand gegenüber der Verneblerkammer beweglich ist, und daß der Ventilsitz ("valve seat 12A"), der bewegliche Abschnitt (z.B. "tab 25") und der feststehende Teil (z.B. "main body 12B") in einem Teil spritzgegossen sind (siehe Spalte 3, Zeilen 25-28, Abb.2A-2C und Abb.6 - "... main chamber 12 ... can be **molded** plastic parts composed of transparent plastic ...").

Der Gegenstand des Anspruchs 23 ist daher nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT, so daß die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT nicht erfüllt sind.

Die Argumentation des Anmelders, daß die Druckschrift **D1** das Merkmal des Anspruchs 23 nicht beschreibt, wonach wenigstens zwei der Teile Ventilsitz, Ventilelement und beweglicher Abschnitt bzw. feststehende Teil in einem Teil spritzgegossen sind, wurde berücksichtigt. Jedoch sind der Ventilsitz ("valve seat 12A"), der bewegliche Abschnitt (z.B. "tab 25") und der feststehende Teil (z.B. "main body 12B") von **D1** in einem Teil spritzgegossen (siehe Spalte 3, Zeilen 25-28, Abb.2A-2C und Abb.6).

- 4. ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 2-15, 17-22, 24-34 UND 36-41
  Die Ansprüche 2-15, 17-22, 24-34 und 36-41 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen.
- 4.1 Die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 2-8, 15, 18, 19, 22, 24, 31-34, 37-38 und 41 sind schon aus dem Dokument **D1** bekannt, so daß der Gegenstand dieser Ansprüche nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT ist.
- 4.2 Die abhängigen Ansprüche 9-14, 17, 20, 21, 25-30, 36, 39 und 40 betreffen geringfügige bauliche Änderungen, die im Rahmen dessen liegen, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt dem Gegenstand dieser Ansprüche keine erfinderische Tätigkeit zugrunde (Artikel 33(3) PCT).

#### ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 16 UND 35 5.

Die in den abhängigen Ansprüche 16 und 35 enthaltene Merkmalskombination ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt noch wird sie durch ihn nahegelegt. Das Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (siehe Absatz §2 und/oder Absatz §3) eine Inhalationstherapievorrichtung, von der sich der Gegenstand der Ansprüche 16 und 35 dadurch unterscheidet, daß die Teile Ventilsitz, Ventilelement und Ventilelementpositioniereinrichtung aus unterschiedlichen Materialien in einem Teil spritzgegossen sind (siehe Anspruch 16), ODER daß die Teile Ventilsitz, Ventilelement und beweglicher Abschnitt bzw. feststehender Teil aus unterschiedlichen Materialien in einem Teil spritzgegossen sind (siehe Anspruch 35).

Durch Spritzgießen mehrerer funktionale Elemente in einem Teil können Fugen, Durchgriffe und Öffnungen vermieden werden, die Verschmutzungsherde und schwer zu reinigende Stelle darstellen. Eine problemlose Reinigung und Desinfizierung der Vorrichtung ist daher möglich. Die Aufgabestellung der Erfindung war somit eine Inhalationstherapievorrichtung zu bilden, die leicht zu reinigen und dabei einfach und sicher in der Handhabung ist. Der erfindungsgemäße Lösung dieser Aufgabe wird weder in D1 noch in einem der übrigen im Recherchebericht genannten Dokumente beschrieben oder nahegelegt.

Der Gegenstand der Ansprüche 1-41 ist in dem medizinischen Gebiet gewerblich 6. anwendbar (Artikel 33(4) PCT).

### Zu Punkt VII

# Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Die Beschreibung steht nicht, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, in Einklang 7. mit den Ansprüchen (siehe z.B. Seite 4 bis Seite 6).

### Zu Punkt VIII

# Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Die Ansprüche 1 und 23 wurden zwar als getrennte, unabhängige Ansprüche abgefaßt, 8. sie scheinen sich aber tatsächlich auf ein und denselben Gegenstand zu beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander abweichende Definitionen des Gegenstandes, für den Schutz begehrt wird. Somit sind die Ansprüche nicht knapp gefaßt. Ferner mangelt es den Ansprüchen insgesamt an Klarheit, da es aufgrund der Vielzahl unabhängiger Ansprüche schwierig, wenn nicht unmöglich ist, den Gegenstand des Schutzbegehrens zu ermitteln, und damit Dritten die Feststellung des Schutzumfangs in unzumutbarer Weise erschwert wird. Aus diesem Grund erfüllen die Ansprüche 1 und 23 nicht die Erfordemisse des Artikels 6 PCT.

- 9. Ansprüche 13-15 sind nicht klar (Artikel 6 PCT). Diese Ansprüche beziehen sich auf ein oder mehrere Merkmale, welche nicht im abhängigen Anspruch 8 definiert waren. Zum Beispiel wird das feststehende Teil von Anspruch 13 erst in Anspruch 10 eingeführt, so daß sich Anspruch 13 nicht auf Ansprüche 8 und 9 beziehen kann.
- 10. Das Merkmal der Ansprüche 20 und 39, daß das Ventilelement im Wesentlichen aus einem härteren Material als der Ventilsitz und/oder der Ventilelementpositioniereinrichtung besteht, wird in der Beschreibung nicht genannt. Die Ansprüche 20 und 39 werden daher nicht, wie in Artikel 6 PCT vorgeschrieben, von der Beschreibung gestützt.
- 11. Ausdrücke wie "vorzugweise" oder "insbesondere" (siehe Ansprüche 11, 13-15, 27, 29, 30 und 34) bewirken keine Beschränkung des Schutzumfangs des Patentanspruchs, d.h. das nach einem derartigen Ausdruck stehende Merkmal ist als ganz und gar falkutativ zu betrachten.

PCT/EP2004/010084 Pari GmbH 104 508 s/q11 25. Februar 2005

## PATENTANSPRÜCHE.

- 1. Inhalationstherapievorrichtung (1) mit
  - einer Verneblerkammer (2),
  - einem Aerosolerzeuger (3), derart angeordnet, dass er ein erzeugtes Aerosol (4) in die Verneblerkammer (2) abgibt,
  - wenigstens einer Öffnung (5) in einer Wand (6) der
     Verneblerkammer (2), und
  - wenigstens einem Ventil (7), dass an der wenigstens einen Öffnung (5) in der Wand (6) der Verneblerkammer (2) angeordnet ist,

## wobei das Ventil umfasst:

- einen Ventilsitz (22),
- ein elastisches Ventilelement (40), und
- eine Ventilelementpositioniereinrichtung (11),

wobei die Ventilelementpositioniereinrichtung (11)
bezogen auf den Ventilsitz (22) und das Ventilelement
(40) von einer ersten Position in eine zweite Position
bringbar ist, so dass in der ersten Position das
Ventilelement (40) in einem strömungsfreien Zustand
durch die Ventilelementpositioniereinrichtung (11) auf
dem Ventilsitz (22) positioniert wird und in der zweiten



Position das Ventilelement (40) von dem Ventilsitz (22) beabstandet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens zwei der Teile Ventilsitz (22), Ventilelement (40) und Ventilelementpositioniereinrichtung (11) in einem Teil spritzgegossen sind.

- Inhalationstherapievorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beabstandung durch die Fixierung des Ventilelements (40) erzielt wird.
- Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (40) in der Nähe oder an der Ventilelementpositioniereinrichtung (11) befestigt ist.
- Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (40) in der Nähe oder an dem Ventilsitz (22) befestigt ist.
- 5. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (40) mit einer Vorspannung auf dem Ventilsitz (22) positioniert wird.
- 6. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorspannung durch Verbiegen des Ventilelementes (40) erzeugt wird.
- Inhalationstherapievorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilsitz (22) krümmt, abgerundet oder angeschrägt ausgebildet ist, um das an

dem Ventilsitz positionierte Ventilelement (40) zur Erzeugung der Vorspannung zu verbiegen.

- 8. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abschnitt (20) der Wand (6), in dem sich die Öffnung (5) befindet, gegenüber der Verneblerkammer (2) beweglich ist.
- 9. Inhalationstherapievorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegliche Abschnitt der Wand (6) als Deckel (20) der Verneblerkammer (2) ausgestaltet ist.
- 10. Inhalationstherapievorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (20) klappbar an einem feststehenden Teil (10) der Verneblerkammer (2) befestigt ist.
- 11. Inhalationstherapievorrichtung nach Anspruch 8, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegliche Abschnitt (20), insbesondere der Deckel, mit einem Filmscharnier (31) klappbar befestigt ist.
- 12. Inhalationstherapievorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Filmscharnier (31) bistabil ist.
- 13. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilsitz (22) an dem beweglichen Abschnitt (20), insbesondere an einem, beziehungsweise dem Deckel, und die Ventilelementpositioniereinrichtung (11) an einem, beziehungsweise dem feststehenden Teil (10) der Verneblerkammer (2) vorgesehen ist.

- 14. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilelementpositioniereinrichtung (11) an dem beweglichen Abschnitt (20), insbesondere an einem, beziehungsweise dem Deckel, und der Ventilsitz (22) an einem, beziehungsweise dem feststehenden Teil (10) der Verneblerkammer (2) vorgesehen ist.
- 15. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegliche Abschnitt (20), insbesondere an einem, beziehungsweise dem Deckel, in einem geschlossene Zustand mit mindestens einer Schnappverbindung (32, 33) arretierbar ist.
- 16. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, die Teile Ventilsitz (22), Ventilelement (40) und Ventilelementpositioniereinrichtung (11) aus unterschiedlichen Materialien in einem Teil spritzgegossen sind.
- 17. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Teile Ventilsitz (22), Ventilelement (40) und/oder Ventilelementpositioniereinrichtung (11) in einem Zweikomponentenspritzgussverfahren hergestellt sind.
- 18. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (40) im Wesentlichen aus einem weicheren Material als der Ventilsitz (22) und/oder die Ventilelementpositioniereinrichtung (11) besteht.
- 19. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (40) im Wesentlichen aus

Silikonkautschuk oder thermoplastischem Elastomer besteht.

- 20. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (40) im Wesentlichen aus einem härteren Material als der Ventilsitz (22) und/oder der Ventilelementpositioniereinrichtung (11) besteht.
- 21. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilsitz (11) ein umlaufende Dichtlippe (21) aufweist.
- 22. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventil (7) ein Einatemventil oder ein Ausatemventil ist.
- 23. Inhalationstherapievorrichtung (1) mit
  - einer Verneblerkammer (2), die einen feststehenden
     Teil (10) umfasst,
  - einem Aerosolerzeuger (3), derart angeordnet, dass er ein erzeugtes Aerosol (4) in die Verneblerkammer
     (2) abgibt,
  - wenigstens einer Öffnung (5) in einer Wand (6) der
     Verneblerkammer (2), und
  - wenigstens einem Ventil (7), dass an der wenigstens einen Öffnung (5) in der Wand (6) der Verneblerkammer (2) angeordnet ist,

wobei das Ventil umfasst:

- einen Ventilsitz (22), und
- ein elastisches Ventilelement (40),

wobei der Ventilsitz (22) bezogen auf das Ventilelement (40) von einer ersten Position in eine zweite Position bringbar ist, so dass in der ersten Position das Ventilelement (40) in einem strömungsfreien Zustand auf dem Ventilsitz (22) positioniert wird und in der zweiten Position das Ventilelement (40) von dem Ventilsitz (22) beabstandet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass ein Abschnitt (20) der Wand (6) gegenüber der Verneblerkammer (2) beweglich ist, und

dass wenigstens zwei der Teile Ventilsitz (22), Ventilelement (40) und beweglicher Abschnitt (20) bzw. feststehender Teil (10) in einem Teil spritzgegossen sind.

- 24. Inhalationstherapievorrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass sich in dem beweglichen Abschnitt (20) der Wand (6), die Öffnung (5) befindet.
- 25. Inhalationstherapievorrichtung nach Anspruch 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegliche Abschnitt der Wand (6) als Deckel (20) der Verneblerkammer (2) ausgestaltet ist.
- 26. Inhalationstherapievorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (20) klappbar an einem feststehenden Teil (10) der Verneblerkammer (2) befestigt ist.
- 27. Inhalationstherapievorrichtung nach Anspruch 24, 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegliche

7.

7

Abschnitt (20), insbesondere der Deckel, mit einem Filmscharnier (31) klappbar befestigt ist.

- 28. Inhalationstherapievorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass das Filmscharnier (31) bistabil ist.
- 29. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilsitz (22) an dem beweglichen Abschnitt (20), insbesondere an einem, beziehungsweise dem Deckel, und das Ventilelement (40) an dem feststehenden Teil (10) der Verneblerkammer (2) vorgesehen ist.
- 30. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (40) an dem beweglichen Abschnitt (20), insbesondere an einem, beziehungsweise dem Deckel, und der Ventilsitz (22) an dem feststehenden Teil (10) der Verneblerkammer (2) vorgesehen ist.
- 31. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (40) mit einer Vorspannung auf dem Ventilsitz (22) positioniert wird.
- 32. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorspannung durch Verbiegen des Ventilelementes (40) erzeugt wird.
- 33. Inhalationstherapievorrichtung nach Anspruch 31 oder 32, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilsitz (22) krümmt, abgerundet oder angeschrägt ausgebildet ist, um das an dem Ventilsitz positionierte Ventilelement (40) zur Erzeugung der Vorspannung zu verbiegen.

- 34. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegliche Abschnitt (20), insbesondere an einem, beziehungsweise dem Deckel, in einem geschlossene Zustand mit mindestens einer Schnappverbindung (32, 33) arretierbar ist.
- 35. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 34, dadurch gekennzeichnet, die Teile Ventilsitz (22), Ventilelement (40) und beweglicher Abschnitt (20) bzw. feststehender Teil (10) aus unterschiedlichen Materialien in einem Teil spritzgegossen sind.
- 36. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass die Teile Ventilsitz (22), Ventilelement (40) und/oder beweglicher Abschnitt (20) bzw. feststehender Teil (10) in einem Zweikomponentenspritzgussverfahren hergestellt sind.
- 37. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (40) im Wesentlichen aus einem weicheren Material als der Ventilsitz (22) besteht.
- 38. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (40) im Wesentlichen aus Silikonkautschuk oder thermoplastischem Elastomer besteht.
- 39. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (40) im Wesentlichen aus einem härteren Material als der Ventilsitz (22) besteht.
- 40. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilsitz (11) ein umlaufende Dichtlippe (21) aufweist.

41. Inhalationstherapievorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 40, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventil (7) ein Einatemventil oder ein Ausatemventil ist.

Véntilteils lebensgefährliche Folgen haben, da es mit dem Einatemstrom tief in die Lunge gesogen werden kann.

Im Stand der Technik sind Inhalationstherapievorrichtungen bekannt, die mit einem Ventil ausgestattet sind. Diese Ventile dienen dazu, den Luftstrom in einer Inhalationstherapievorrichtung zu leiten, so dass die Luft entsprechend der Funktion der Inhalationstherapievorrichtung fließt. Ein Aerosolerzeuger gibt ein Aerosol in eine Verneblerkammer ab. Dieses Aerosol wird von dem Einatemluftstrom mitgenommen und beim Patienten durch Einatmen appliziert. Dabei verhindert ein Einatemventil, dass das Aerosol in die Umgebung abgegeben wird, beispielsweise bei fehlender Luftströmung, etwa in Atempausen oder bei Ausatemvorgängen mit umgekehrter Luftströmung, in dem das Ventil nur einen Luftstrom von außen in die Verneblerkammer hinein zulässt. Ebenso werden auch Ausatemventile verwendet, die dazu dienen, den Überdruck beim Ausatmen des Patienten in die Inhalationstherapievorrichtung durch Abgabe der Ausatemluft an die Umgebung abzubauen oder zu verhindern, dass die Ausatemluft durch den Einatemweg strömt. Die Ventile (Einatemventil und Ausatemventil) sollen aber auch verhindern, dass die Ausatemluft fehlgeleitet wird und das Medikament aus der Inhalationstherapievorrichtung mit in die Umgebung genommen wird.

Ferner ist eine tragbare Verneblerkammer für einen Inhalator bekannt aus US 6,039,042, bei der ein Mundstück von einer Verneblerkammer abgenommen werden kann, wobei sich der Ventilsitz an der Verneblerkammer befindet und das Ventilelement an dem Mundstück befestiglist.

Ferner ist ein Inhalationsvernebler bekannt aus DE 199 53 317 Cl, bei der ein Ventilelement und ein Ventilsitz an einem Deckel befestigt ist, der von einem Inhalationsvernebler abgenommen werden kann, wobei sowohl

3a

das Ventilelement als auch der Ventilsitz sich am Deckel befindet.

Ferner ist ein Verneblerverteiler bekannt aus US 4,333,450, in der ein Vernebler mit einer Verneblerkammer beschrieben wird, der mit einem Deckel versehen ist, an dem ein Ventilelement befestigt ist, das in einem geschlossenen Zustand auf einem Ventilsitz aufliegt, der an dem Verneblergehäuse angeordnet ist.

Diese Ventile von Inhalationstherapievorrichtungen im Stand der Technik sind entweder leicht lösbar, enthalten dann jedoch Teile, die vom Patienten bei nicht sachgemäßer Befestigung leicht verschluckt werden können, oder können nur mit viel Mühe und Aufwand zerlegt und zusammengesetzt werden, wodurch die Handhabbarkeit sehr schlecht ist und oftmals auch die Eigenschaft verloren geht, das Ventil einfach reinigen zu können. In der Regel sind die kritischen Stellen bei einem Ventil hinsichtlich einer Verschmutzung im Bereich des Dichtungssitzes oder einer